Mätprotokoll

BLANKETT F4

Projektnamn: _____

Mätmetod: **HumiGuard med webbplats** **Lotnummer:** _____

RF-mätning utförd av: _____ Auktorisation nr: _____

Kontroll av konduktansmätare mot kontrollmotstånd, nominellt värde 100 µS (alternativt 50 µS).

_____ Före mätning [µS] _____ Före avläsning referens [µS]

Avläsning

Slutvärde=Korrigerad RF vid 20°C inkl. mätosäkerhet(k=2)

Mät-punkt Nr:	Avläsning Datum & klockslag	Konduk-tans **RF** [µS]	Konduk-tans **temp** [µS]	**RF** [%]	**Temp** [°C]	Korr för RF vid 20°C +/- [%]	Osäk-erhet k = 2 + [%RF]	Slut-värde **RF** [%]	Kommentar

Posi-tion 1 - 4	**Referensblock** Avläsning Datum & klockslag	Konduk-tans **RF** [µS]	Konduk-tans **temp** [µS]	**Referens-block Nr: / Namn**

Temp. krav ±2,0°C vid refrensblocket.

Hur kontrolleras detta? Beskriv här.

Kommentar:

Avvikelserapport bifogas: Nej _____ Ja _____ _____ Nummer

Projektnummer RBK _____